



# ANLEITUNG GLASLEISTENMONTAGE VcS2

HOMEFLEXX® PLISSEES



## Glasseitenmontage VcS2

(Plissee kann nach oben und unten geöffnet werden)



### Schritt 1

Packen Sie das Plissee und das mitgelieferte Montagematerial aus. Sie erhalten je Plissee 4 Quadratplättchen und Schrauben sowie zwei Bediengriffe.



### Schritt 2

Auf die obere und untere Glasleiste werden je 2 Quadratplättchen gebohrt, in dem Abstand, wie Sie das Plissee in der Breite gemessen haben.

Markieren Sie sich ggf. vorher die Bohrpunkte auf der Glasleiste.



### Schritt 3

Schieben Sie die zwei Bediengriffe vorsichtig auf die Plissee Schienen / Profile. Die Basisträger für die Bediengriffe sind bereits auf der Schiene vormontiert.



## Glasseistenmontage VcS2

(Plissee kann nach oben und unten geöffnet werden)



### Schritt 4

Entfernen Sie das Gummiband und klicken die Spannschuhe aus der Plissee Schiene. Wickeln Sie nun die Plissee-Schnur ab.



### Schritt 5

Dann werden nur noch die Spannschuhe welche sich bereits am Plissee befinden über die Quadratplättchen geschoben. Diese sind passgenau gefertigt



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee!

**Hinweis:** Sonnenschutz Riese übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden durch fehlerhafte Montage.